施工説明書 INAX

# 横2連紙巻器

CF-12SW
CF-12SW(AY)

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

## ●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

**用語および記号の説明**

**注意** ……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ ……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

❗ ……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

| ⚠注　意 | |
|---|---|
| 外れたり、がたが生じないように、強固に取り付けてください。<br>※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。 | ❗ |
| 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30㎜以上の補強木を設けておいてください。<br>※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。 | ❗ |
| 取付面がタイル･コンクリート壁の場合は、AYボルトを使用してください。<br>※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。 | ❗ |

## ●施工方法

※壁にフリクがある場合、ワッシャーやスペーサーを用いてフラット面を確保してください。

| 壁工法 | 取付部材 | 施工上の注意 | 施　工　要　領 |
|---|---|---|---|
| 乾式壁 | タッピンねじ<br>同梱部材<br>  <br>必ず同梱のものを使用してください。 | ・取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けておいてください。<br>※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。 | 1.紙巻器が水平になるように取付穴位置を取付場所にマークします<br>2.下穴(φ3)を3箇所あけます。<br>下穴径はφ3<br>3.3本のタッピンねじで、取り付けます。 |

※ボード張りの厚みが12.5mmを超える場合は、超えた分だけ長い木ねじを別途用意してください。

| 壁工法 | 取付部材 | 施工上の注意 | 施工要領（※詳細は、工事用図面集をご覧ください。） |
|---|---|---|---|
| 湿式壁 | AYボルト<br>同梱部材<br>  <br>必ず同梱のものを使用してください。 | ・壁仕上材（モルタル、モルタル＋タイル）の厚みは20㎜以下としてください。<br>・20㎜を越える場合は、越えた分だけ長いAYボルトを別途用意してください。 | 1.紙巻器の取付穴位置を取付場所にマークします。<br>2.コンクリートドリルを使用して下穴（φ7.5）をあけます。<br>3.プラグをボルトに取り付けたまま下穴に差し込みます。<br>4.ゴム輪の端を壁面から出ないように押さえて小ねじの頭部を強く引っ張ってから小ねじを外します。<br>5.紙巻器を小ねじで取り付けます |

※ALC板やコンクリートブロックの中空部には取り付けできません。
※木ずり下地、ラスボード下地への取り付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に厚さ15㎜以上の取付木を入れ、必要な板厚を確保してください。


株式会社 INAX ●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター商品相談窓口
受付時間 平日 9:00～18:00 ※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。
土日・祝日10:00～18:00（年末年始、夏期休暇は除く） TEL 0562-31-0793 をご利用ください。
ナビダイヤル TEL 0570-017173


PSZ-1206(09120)

取扱説明書 INAX

# 横2連紙巻器

CF-12SW
CF-12SW(AY)

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。
この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

## ●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

**用語および記号の説明**

**注意** ……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ ……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

🚫 ……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

🚫 ……「分解してはいけません！」

| ⚠注　意 | |
|---|---|
| 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。<br>※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。 | 🚫 |
| 上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。<br>※商品が外れたり、割れたりしてケガをする恐れがあります。 | 🚫 |
| 5kg以上の物を置いたり、乗せたりしないでください。<br>※破損してケガをする恐れがあります。 | 🚫 |
| 温風機、ドライヤー等で熱を直接あてないでください。<br>※変形し割れたり折れやすくなり、ケガをする恐れがあります。 | 🚫 |
| 清掃時、シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性洗剤は使用しないでください。<br>※変質・変形し割れたり折れやすくなり、ケガをする恐れがあります。 | 🚫 |
| 固いものをぶつけないでください。<br>※割れて破片によりケガをする恐れがあります。 | 🚫 |

## ●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。
●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。
●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに十分な水ぶきをするのを忘れないでください。

**使い方･お手入れ方法等､商品についてのお問合せは**


(株)INAX「お客さま相談センター」
TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
受付時間
平日 9:00～18:00
土日・祝日10:00～18:00
(夏期、年末年始の休みは除く)


**修理のご依頼は**


お求めの取扱店または
(株)INAXメンテナンス
ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp
TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56
受付時間 9:00～20:00 365日受付＆修理